

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-282934

(43)Date of publication of application : 13.12.1991

(51)Int.Cl.

G06F 9/44

(21)Application number : 02-081474

(71)Applicant : INTERNATL BUSINESS MACH CORP
<IBM>

(22)Date of filing : 30.03.1990

(72)Inventor : MURAJI NAGAKATSU
HIRAGA RUMI

(54) GRAPHICAL USER INTERFACE MANAGING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To simply generate and control user interface by using a relational tables describing a relation between a display graphics part and a procedure module and a relation between respective graphic parts and module parts as objects.

CONSTITUTION: The base table 10 of a relational table describing the individual graphics part displayed on a display and the procedure module as an object, a relationship table 11 similarly describing the relation between the respective graphic parts and the relation between the respective module parts as the objects and a relational transition table 12 describing the internal transition of application as an object are stored in an object storing means. Then through a control program 13, a message is converted to the format of a relational table to refer to these tables 10 to 12 so that the user interface is simply generated and managed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (J P) ⑪ 特許出願公開
 ⑫ 公開特許公報 (A) 平3-282934

⑬ Int. Cl.³ 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 平成3年(1991)12月13日
 G 06 F 9/44 3 3 0 Z 8724-5B

審査請求 有 請求項の数 8 (全14頁)

⑮ 発明の名称 グラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置

⑯ 特 願 平2-81474
 ⑰ 出 願 平2(1990)3月30日

⑱ 発 明 者 連 永 雄 東京都千代田区一番町22-5 ホームマツオリエント701
 ⑲ 発 明 者 平 賀 環 美 千葉県松戸市小金きよしヶ丘3-4-22 メゾン北小金
 502
 ⑳ 出 願 人 インターナショナル・ アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (番
 ビジネス・マシーン 地なし)
 ズ・コーポレーション
 ㉑ 復代理人 弁理士 澤田 俊夫

明細書

1. 発明の名称

グラフィカル・ユーザ・インターフェース
 管理装置

2. 特許請求の範囲

(1) 表示装置上に表示される個々のグラフィックス部品と、1または1群の手続モジュールと、上記グラフィックス部品および手続モジュールの間の関係、上記グラフィックス部品どうしの間の関係および上記手続モジュールどうしの間の関係とをそれぞれオブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアするオブジェクト記憶手段と、

上記オブジェクトに対するメッセージを上記関係型のテーブルのフォーマットに変換し、上記関係型のテーブルに対して所定の検索を実行し、上記検索の結果に応じた手続モジュールの呼び出しを行う制御手段とを有することを特徴とするグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(2) 上記グラフィックス部品にはパネルのレイアウトを構成する罫や矢印等のグラフィックス部品と、パネル自体とが含まれる請求項(1)記載のグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(3) 上記手続モジュールはアプリケーション本体への加えられるイベント・ストリームを含む請求項(1)記載のグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(4) 上記手続モジュールはアプリケーション本体へ加えられる機能呼び出しを含む請求項(1)記載のグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(5) 上記手続モジュールは検索ルーチンを含む請求項(1)記載のグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(6) 表示装置上に表示される個々のグラフィックス部品と、1または1群の手続モジュールと、上記グラフィックス部品および手続モジュールの間の関係、上記グラフィックス部品どうしの間の

関係および上記手続モジュールどうしの間の関係とをオブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアするオブジェクト記憶手段と、

アプリケーションの内部状態の遷移をオブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアする遷移オブジェクト記憶手段と、

上記オブジェクトに対するメッセージを上記関係型のテーブルのフォーマットに変換し、上記関係型のテーブルに所定の検索を実行し、上記検索の結果に応じた手続モジュールの呼び出しを行う制御手段とを有することを特徴とするグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(7) 表示装置上に表示される個々のグラフィックス部品と、1または1群の手続モジュールとを基本オブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアする基本オブジェクト記憶手段と、

上記基本オブジェクトどうしを関係付ける集合オブジェクトを記述する関係型のテーブルをストアする集合オブジェクト記憶手段と、

アプリケーションの内部状態の遷移をオブジェ

クトとして記述する関係型のテーブルをストアする遷移オブジェクト記憶手段と、

オブジェクトに対するメッセージを上記関係型のテーブルのフォーマットに変換し、上記関係型のテーブルに所定の検索を実行し、上記検索の結果に応じた手続モジュールの呼び出しを行う制御手段とを有することを特徴とするグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

(8) アプリケーションに依存しないグラフィカル・ユーザ・インターフェースのオブジェクトを記述する関係型のテーブルをストアする第1のオブジェクト記憶手段と、

アプリケーションに依存するグラフィカル・ユーザ・インターフェースのオブジェクトを記述する関係型のテーブルをストアする第2のオブジェクト記憶手段と、

アプリケーションの内部状態の遷移をオブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアする遷移オブジェクト記憶手段と、

オブジェクトに対するメッセージを上記関係型

のテーブルのフォーマットに変換し、上記関係型のテーブルに所定の検索を実行し、上記検索の結果に応じた手続モジュールの呼び出しを行う制御手段とを有することを特徴とするグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置。

3. 発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

この発明はグラフィカル・ユーザ・インターフェース管理装置に関し、とくに関係型のテーブルを用いて簡易にユーザ・インターフェースのオブジェクトを生成し、管理できるようにしたものである。

B. 従来の技術

オブジェクト指向によるプログラム構築は現在広まりつつある。

オブジェクト指向言語によるプログラム構築の特徴は、第一にデータ抽象の手法を用いる点にある。ここでデータ抽象とは、データ表現とデータに対するオペレーションとをひとまとめにし、データへのアクセスを与えられたオペレーション

のインターフェースのみから成るプログラムの書き方である。プログラム中のいくつかのデータは、共通のデータ表現とインターフェースをもって表される。オブジェクト指向言語では、共通するデータを表す枠組みを「クラス」と呼ぶことが多い。オブジェクトは、クラスで表される構造を持つデータの实体である。アプリケーションは、複数のクラスの定義とオブジェクトの生成、オブジェクトへのオペレーションとにより書かれる。オブジェクト指向言語によるプログラム構築の第二の特徴は、クラスが階層を持ち、上下クラス間では、オペレーションやデータ表現の継承が行われるという点である。

これらの特徴により、より高レベルのデータ・モデル化とデータ型の共有、再利用を可能にしている。

しかし、クラスの定義とその利用には、オブジェクト指向言語を用いなければならず、データ型の共有・再利用も、オブジェクト指向言語において図られている。したがって、既存のファイルは

もちろん、異なるオブジェクト指向言語で定義されたクラスの利用も不可能である。

近年オブジェクト指向言語により、数々のユーザ・インターフェース管理装置が試作されている。P.A.Szokely および B.A.Myers によるユーザ・インターフェース・ツール・キット "Coral" (A User Interface Toolkit Based on Graphics Objects and Constraints, DOPSLA '88 Conference Proceedings pp.38-45) は、ウィンドウ中のグラフィカル・オブジェクトを作り出す装置である。

Coral は、LISP を基本としたオブジェクト指向言語 (CLOS) により書かれている。ユーザにとって Coral の特徴は、

1. グラフィカル・オブジェクト定義のための宣言言語を定め、ユーザによるオブジェクト定義ができるようにしたこと、
2. オブジェクト間の制約設定のための手続き言語を定め、ユーザによる制約設定を可能にしたことである。

ト指向言語に「関係」の概念がないからである。したがって設計時に特別な変数やクラスの導入を考へなければならない。

また特徴 8 のようなオブジェクト・アクセスの機構は、オブジェクトをデータ保管場所と考えれば、オブジェクトの外側にあるのが、データ・ベース・システムの考え方にも沿い、自然である。

なおこの発明と関連する他の先行技術としては特開平1-229321号公報がある。この先行技術は表示しているオブジェクトの位置情報をテーブルとして保持するユーザ・インターフェース作成ツールである。しかしこの先行技術はテーブルを関係型として複数のテーブルを検索することは示唆していない。またグラフィカル・オブジェクトや手続オブジェクトを直接テーブルの形で生成、管理するものではない。

C. 発明が解決しようとする課題

この発明は以上の事情を考慮してなされたものであり、オブジェクト指向言語を用いることな

ユーザが新たなグラフィカル・オブジェクトを作成することは、Coral が基礎としている CLOS と Coral の定めた宣言言語の理解が、また、オブジェクト間の制約の記述は、CLOS と手続 8 言語の習得が前提となる。

ユーザ・インターフェース管理装置の構築という点からの Coral の特徴は、

1. グラフィカル・オブジェクトの表示部分とそれが起動する実行部分を分離するために特別な変数を用意したこと、
2. 集合体クラスを用意し、複数のグラフィカル・オブジェクトをまとめて扱いやすとしたこと、
3. 表示されているグラフィカル・オブジェクトを指す入力に対して、オブジェクトを識別するプロシジャとオブジェクト中のデータの値の変更などは、オブジェクト内に定義されていることである。

上述の特徴 1 および 2 のように特別な変数やクラスを用意しなければならないのは、オブジェク

く、簡単にグラフィカル・ユーザ・インターフェースのオブジェクトを生成、管理できる装置を提供することを目的としている。

D. 課題を解決する手段

この発明のグラフィカル・ユーザ・インターフェースのオブジェクト管理装置では以上の課題を解決するために、表示装置上に表示される個々のグラフィックス部品と、1 または 1 群の手続モジュールとを基本オブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアする基本オブジェクト記憶手段と、上記基本オブジェクトどうしを関係付ける複合オブジェクトを記述する関係型のテーブルをストアする複合オブジェクト記憶手段と、アプリケーションの内部状態の遷移をオブジェクトとして記述する関係型のテーブルをストアする遷移オブジェクト記憶手段と、オブジェクトに対するメッセージを上記関係型のテーブルのフォーマットに変換し、上記関係型のテーブルに所定の検索を実行し、上記検索の結果に応じた実行モジュールの呼び出しを行う制御手段とを有するよ

うにしている。

E. 実施例

以下、この発明をプログラミング支援装置のユーザ・インタフェースのオブジェクトの管理に適用した実施例について説明する。このプログラミング支援装置は1または複数のアプリケーションをカスタマイズして新たな1つのアプリケーションを作成するのを支援するものである。

まずこの実施例のユーザ・インタフェースのオブジェクトの管理のアーキテクチャについて概説しよう。

第1図はこのオブジェクト管理アーキテクチャを示し、この第1図においてオブジェクト管理アーキテクチャはベース・テーブル群 10、リレーションシップ・テーブル群 11、遷移テーブル群 12 およびコントロール・プログラム 13 からなっている。ベース・テーブル群 10 は1または複数のベース・テーブルを含み、ベース・テーブルは基本的なオブジェクトを記述する。基本的なオブジェクトは、汎用的でアプリケーションの

セマンティクスに依存しないものである。例として、長方形や矢印などの基本的なグラフィカル・オブジェクトのための、太さや色の属性をもつテーブルをあげることができる(第14図のボックス・テーブルおよび矢印テーブル)。またグラフィカル・オブジェクトに関連して実行される手続きを定義するテーブルを挙げることができる(第13図の手続定義テーブル)。オブジェクト指向言語におけるクラス実数とモジュール(オペレーション)は、このオブジェクト管理アーキテクチャでは、どちらもテーブルの属性中に定義される。オペレーションの種類は、計算やオブジェクトの表示をするためのエクゼキューション・モジュールまたは、オブジェクトの検索をするためのオペレーション・モジュールの二種類がある。

リレーションシップ・テーブル群 11 は1または複数のリレーションシップ・テーブルを含み、これらリレーションシップ・テーブルは、ベース・テーブルで定義されたオブジェクトをもとにアプリケーション・セマンティクスを満足する複

雑なオブジェクトを定義するために用いられる。複数のグラフィカル・オブジェクトで構成される画面は、リレーションシップ・テーブル中で定義される(第15図のパネル定義テーブル)。表示されたグラフィカル・オブジェクトにナビゲーションの機能を加えるときこのテーブルを用いる(後述の表1、2および3の検索式参照)。アプリケーションに依存しないオブジェクトとアプリケーションに依存するオブジェクトをそれぞれベース・テーブルおよびリレーションシップ・テーブルとして分類しているのがユーザ・インタフェースの変更や複数のユーザ・インタフェースを設計するのに便利である。

遷移テーブル群 12 は1または複数の遷移テーブルを含んでいる。遷移テーブルはアプリケーションの内部状態の遷移やパネルの遷移を表すものである(第21図のパネル遷移テーブル参照)。ユーザのアクションに対して生ずる次状態への遷移や次のパネルの表示は、このテーブルを参照して行なわれる。

コントロール・プログラム 13 は上述の関係型のテーブルとその外部との間のインタフェースを提供するものである。たとえばシステム・キュー中のウィンドウ・メッセージをテーブルのフォーマットに変換する。そのために変換テーブル(第18図のウィンドウ・メッセージ・テーブル)を保持している。またコントロール・プログラム 13 は関係型のテーブルに対する検索機能も有している(後述の表1、2および3の検索式参照)。

つぎにプログラミング支援装置の具体例に沿ってこの発明を詳述しよう。なおこの発明は具体的にはプログラミング支援装置のユーザ・インタフェース・インベクタ UIE 100 のユーザ・インタフェースのオブジェクト管理に適用されている。

第1図はこのプログラミング支援装置 100 が実現されるシステムの全体構成を示している。この第1図において、プログラミング支援装置 100 はアプリケーション・ロジック・ネーブラ(ALE)

101、カスタム・プログラミング・ファシリティ(CPF)102およびユーザ・インターフェース・イネーブラ 103からなっている。この実施例のプログラミング支援装置 100 はIBM PS/55 (米国インターナショナル・ビジネス・マシーン (IBM) 社の商標) ワークステーション 104 上で稼働し、オペレーティング・システムならびにウィンドウの管理をおこなうプレゼンテーション・マネージャからなるシステム・プログラム (以下プレゼンテーション・マネージャ/オペレーティング・システムと呼ぶ) 105 上にソフトウェアとして実現されている。

ALE 101は既存のアプリケーションの機能を提供するものであり、実際にはプレゼンテーション・マネージャ/オペレーティング・システム 105 上の1つまたは1組のアプリケーションである。ALE 101 はより多くの機能を提供することが望まれ、通常は汎用のオフィス・アプリケーションたとえばスプレッド・シート、ワードプロセッサ、データベース管理、計算機能、ビジネス・チャ-

ートのパッケージである。もちろん必要に応じて特別な用途のアプリケーション、たとえば知識ベース・システム用のカーネルや意思決定支援システムの推論エンジンを採用してもよい。具体的な例ではALE 101として IBM社のプレゼンテーション・マネージャ上の複数のアプリケーションを用いる。これらアプリケーションとしては商業プログラマが作成した汎用のオフィス・アプリケーションたとえばスプレッド・シート、ワードプロセッサ、データベース管理、計算機能、ビジネス・チャートのパッケージが用意されている。さらにこれら複数のアプリケーションの間ではデータを交換できるようになっている。したがって多種多様な機能の提供が約束される。なおプレゼンテーション・マネージャのかわりに IBM 社の SMART シリーズ (IBM 社の商標) のウィンドウ・システムを用いる場合には、SMART シリーズ用の複数のアプリケーションを判用できる。SMARTシリーズは複数のアプリケーションの実行を支援するウィンドウ・ベースのシステムである。

UIE 103はユーザ・インターフェースのレイアウト (画面) を編集するグラフィックス・エディタである。この UIE 103 によって新たに生成されたユーザ・インターフェースのレイアウトのグラフィカル・オブジェクトおよび後述するように CPF 102 により生成された手続モジュール (ロジック・モジュール) のオブジェクト (後述するイベント・ファイルおよびストーリー) とを管理するのに、この発明が適用されている。

CPF 102 はこの実施例のプログラミング支援装置の要部をなすもので、この装置のもとユーザは ALE 101のアプリケーションをカスタマイズして新しいアプリケーションを構成でき、しかも新しいアプリケーションと、新たなユーザ・インターフェースのレイアウトとを関係付けるようになっている。

ALE 101 に対して、CPF 102 はあたかも存在していないかのように見えるが、実際はプレゼンテーション・マネージャ/オペレーティング・システム 105 とALE 101のアプリケーションとの関係

のやり取りの制御をおこなう。

この実施例のプログラミング支援装置 100 はカスタマイズを行うためのプログラム・モード (第3図) とカスタマイズされた環境を実態化させるための実行モード (第4図) をもつ。プログラム・モードで新たなユーザ・インターフェースのオブジェクトが関係型のテーブルの形態で生成され、実行モードでそれらオブジェクトの関係型のテーブルを操作してカスタマイズしたプログラムを実行する。なおプログラム・モードと実行モードとはたとえば、メニューやキーによって切り換えるように実現することができる。

第3図はプログラム・モードのフローを示す。プログラム・モードは、実行モードでの実行に先立って、アプリケーション上で実行すべき事柄をあらかじめ定義するためのモードである。第3図に示すように、このモードでは、ユーザが実際にアプリケーションに対する操作を行い、この操作が記録される (S11)。このような仕組をレコードと呼び、一連の操作はイベント・ファイル

とよばれるデータとして保存される。保存された1または複数のイベント・ファイルはループや分岐などの制御構造の記述が可能なストーリー・エディタ 107 (第5図) によってストーリーという形式のデータを作成することも可能である (S12)。イベント・ファイル、ストーリーはともに単独で実行することが可能なデータである。つぎに、実行する内容を指示するためのユーザ・インターフェイスの定義をおこなう (S13)。ユーザ・インターフェイスはグラフィカル・オブジェクトを組み合わせて作られるが、最後にリンクという操作でイベント・ファイルまたはストーリーに対応させる (S14)。

なお各ステップの詳細については第5図以後の図面を参照して後に説明する。

第4図は実行モードのフローを示す。実行モードは、プログラム・モードでカスタマイズされたユーザ・インターフェイスから記録された操作を再実行するモードである。第4図に示すように、このモードにおいては、ユーザが画面上のグラ

フィカル・オブジェクトをクリックすると (S21)、このグラフィカル・オブジェクトに対応するイベント・ファイルやストーリーが起動される (S22)。

つぎにこの実施例のプログラミング支援装置の各部を順をおって説明する。

第5図はCPF 102 の構成を示している。この第5図において、CPF 102 はイベント・レコーダ 106、ストーリー・エディタ 107、リンク 108からなっている。イベント・レコーダ 106はプログラム・モード時にユーザが実際に入力する一連のイベントをイベント・ファイルとして記録し、実行モード時にそれを再生するものである。ストーリー・エディタ 107は、記録されたイベント・ファイルをユーザが組合せて1組のイベント・ファイルすなわちストーリーを生成するのを支援する。リンク 108はイベント・ファイルまたはストーリーを、新たに作成したユーザ・インターフェイスのグラフィカル・オブジェクトに関連付けるものである。

第6図はイベント・レコーダ 106の詳細を示す。この第6図において、イベント・レコーダ 106はイベント記録部 109、イベント・ファイル記録部 110 およびイベント再生部 111 からなっている。

イベント記録部 109 はアプリケーション・プログラム 112 がユーザの振舞いを知るために用いるアプリケーション・プログラム・インターフェイスを監視し、制御する機能を持っている。この例ではプレゼンテーション・マネージャ 105a が提供するイベント・キュー 105b からの情報を監視、制御の対象とする。すなわちアプリケーション・プログラム 112 がユーザの振舞いを知るためにイベント・キュー 105b からイベントを取るごとに、イベントを模取りし、一連のイベントをイベント・ファイルとしてイベント・ファイル記録部 110 に記憶させる。具体的な例では、プレゼンテーション・マネージャ 105a により提供されるインプット・フックという装置によってイベントの模取りを行っている。このインプット・

フックの詳細については IBM Operating System/2 Programmer's Toolkit Version 1.1 programming Guide (Operating System/2 は IBM 社の商標) pp.11-18~11-18 を参照されたい。イベント・ファイル記録部 110 に記憶されたイベント・ファイルは第13図に示す予約定義テーブル (ベース・テーブル) と呼ぶ関係型のテーブルの形態で管理される。なお第6図で 105a はオペレーティング・システムである。

第7図は記録されるイベントの構造 (A) 並びに一例 (B) を示す。ここでは、マウス、キーボードによる直接的なイベント並びにメニューやウィンドウ及びアプリケーションの起動などのシステムによるイベントが扱われる。イベントの管理はウィンドウのID (Window Handle) 113a、イベントの種類 (Message) 113b、タイム・スタンプ (Timestamp) 113c、メッセージごとと意味が異なるそのほかのパラメータ (Parameters...) 113d からなっている。

第8図においてイベント再生部 111 は再生

モード時にイベント配信部110に配信されているイベントを再生するものである。イベント再生部111はアプリケーション・プログラム112がイベントをイベント・キュー105bから取ろうとしたとき、イベント・ファイル配信部110にあるイベントをあたかもイベント・キュー105bから来たイベントのようにしてアプリケーション・プログラム112にあつた。具体的な例ではアプリケーション間の通信機能などを実装するために用意されている機能の一つ、すなわちメッセージを送るための機能 (WinSendMessage) を用いてこの再生を行う。この WinSendMessage の機能の詳細については IBM Operating System/2 Programmer's Toolkit Version 1.1 programmer's Guide (Operating System/2) は IBM 社の真贋) pp.2-8~3-8 を参照されたい。

第8図はストーリー・エディタ107のユーザ・インターフェース画面の一例を示す。第8図に示すようにストーリー・エディタ107はイベント・リスト107a、ストーリー・ボード107bおよびコマ

ンド107cの各領域を提供し、視覚的にイベントを編集できるようにしている。ストーリー・エディタ107は、1または複数のイベント・ファイルをひとまとめにして扱うことを可能にする。登録されたイベント・ファイルはイベント・リスト107aによって参照できる。これらのイベント・リスト107aはコマンド107cにしたがってストーリー・ボード107bの上に生成される。ストーリー・エディタ107のもっとも重要な機能は、1または複数のイベント・ファイルを組み合わせることで実行可能なさらに大きな順序を作れることである。また、ストーリー中ではコマンド領域のコマンド107cを用いて制約条件の記述を行うこともできる。以下ではストーリーをイベント・ファイルと一括して手続モジュールと呼ぶことにする。ストーリーもイベント・ファイルと同様にイベント・ファイル配信部110に第13図に示す関係図のテーブルの形態で保持されている。

第5図のリンクはユーザ・インターフェースへのオペレータ (たとえばマウス・クリック) に応

答して手続モジュールを起動するようにユーザ・インターフェースのグラフィック・オブジェクトと手続モジュールとを連結するものである。グラフィカル・オブジェクトと手続モジュールとの関連付けは後述するように UIE 103 においてユーザが行ない、対応結果は第16図のオブジェクト・オペレーション・テーブルおよび第17図の手続起動テーブルの各関係型のテーブル (リレーションシップ・テーブル) ならびに後述の表1、表2および表3の表形式として表わされ保持される。これら関係型のテーブルや表形式の作成、保持は UIE 103 を用いて行なわれるので、さらの詳細は UIE 103 の説明に譲る。

つぎに UIE 103 について説明する。UIE 103 はユーザ・インターフェースを定義するための一種のグラフィックス・エディタである。表示部分は一般的な WYSIWYG (What you see is what you get) 方式のグラフィックス・エディタと変わるどころはなく、ユーザは自由な図形をユーザ・インタフェースの表示に用いることができる。この

グラフィックス・エディタの機能部分がレイアウト・エディタ114であり、このレイアウト・エディタ114を用いて、ユーザはこれから利用する新たなユーザ・インターフェースの設計を自由に定義することができる。

第10図はレイアウト・エディタ114で作成したレイアウトの一例を示す。この例において118-120は文字列と矩形をグループ化して構成したグラフィカル・オブジェクトであり、それぞれのグラフィカル・オブジェクトはレイアウト・オブジェクトと呼ばれ、手続モジュールと対応付けられている。この第10図は、レポートを作成して印刷するまでのオフィスにおける作業の過程を UIE 103 で作成した例を示すが、欠印121は、ここでは手続モジュールに対応づけられたものではなく単なる作業手順の目安となっている (必要があれば何らかの手続モジュールに対応させることも可能である)。

これらの図形情報の定義はレイアウト・ファイル115 (第9図) という形式で表われ、ユー

ザ・インタフェースの保存に用いられる。レイアウト・ファイル 116 は具体的には第14図のボックス・テーブルおよび矢印テーブル（ベース・テーブル）ならびに第15図のパネル定義テーブル（リレーションシップ・テーブル）を含んでいる。

つぎに、これらレイアウト・オブジェクトに、手続モジュールを対応付ける方法について述べる。第11図はリンク作業を行っている例であり、第12図はその手順を示す。第11図および第12図において、最初にリンクしたいグラフィカル・オブジェクト 122 をクリックする (S31)。これによって第16図に示すようにグラフィカル・オブジェクトと遷移とが関係付けられる。すなわちグラフィカル・オブジェクト 122 をクリックするたびに第18図のテーブルに新たなタブルが加えられる。なお遷移はアプリケーションの内部状態およびパネルの遷移である。またこのときのクリックによって対象がハイライトされ、ユーザが確認できるようになっている (S32)。なお第16

図はどのグラフィカル・オブジェクトに何のオペレータが加えられたときにどのような遷移が起こるのかを示しており、この例ではオペレータはマウス・クリックがデフォルト・パラメータになっている。

つぎに、HIE 103 のメニュー 123 からリンク・アクションを選択 (S33)、ストーリーイベントかを選択するメニュー 124 が出てくる (S34)。この例ではストーリーを選択する (S35)。次に、ストーリーのリストのダイアログボックス 125 があらわれる (S36)。このリストから必要な手続モジュールをクリックによって選択すると (S37)、第17図に示すように遷移と遷移手続モジュールとが対応付けられる。こうしてリンクが確定する (S38)。

また、レイアウト・オブジェクトからのリンクを他の手続モジュールに張り替える際も同様の操作でリンクがはかれることが可能である。

なおレイアウト・オブジェクトどうしを関係付けて、1つのレイアウト・オブジェクトに関連す

る手続モジュールの実行に続いて他のレイアウト・オブジェクトに関連する手続モジュールを実行させるようにもできる。

このようにして作成したユーザ・インタフェースはたとえば第10図のような見かけを有し、ユーザの操作に応じて手続モジュールを呼び出し、アプリケーションに順次イベントを供給し、ユーザが希望したタスクを自動実行する。すなわちウィンドウ・システムとのインタフェース、およびテーブル中のオブジェクト検索の開始のためにコントロール・プログラムが動作する。例えば、マウス・クリックがオブジェクト Obj002 上で起こったとき、コントロール・プログラムのオペレーション・シーケンスは、以下のとおりである。

1. ウィンドウ・メッセージを第18図のウィンドウ・メッセージ・テーブルのエンティティに交換する。
2. マウス・クリックの対象となったグラフィカル・オブジェクトをさがし、オブジェクトIDとし

て Obj002 をもつエンティティが選ばれる。

このときのコントロール・プログラムの機能はつぎのような疑似コードで表わされる。

(式1)

```
SELECT オブジェクトID FROM
    ボックス・テーブルまたは矢印テーブル
WHERE ウィンドウ・メッセージ・テーブル
    のパラメータ1がパネル定義テーブル、
    位置とボックス・テーブル、サイズで示される
    矩形の中にある
```

3. 選ばれたグラフィカル・オブジェクトと、入力の組み合わせ、アプリケーションの遷移を起こす可能性があるので、オブジェクト・オペレーション・テーブルに Obj002 が存在するかどうかを調べる。そして Obj002 に対するマウス・クリックは、遷移 T002 を引き起こすことがわかる。

このときのコントロール・プログラムの機能はつぎのような疑似コードで表わされる。

(式2)

```

SELECT  遷移ID FROM オブジェク
ト・オペレーション・テーブル
WHERE  オブジェクト・オペレーション・
テーブル.オペレータ=ウィンドウ・メッ
セージ・テーブル.メッセージID
AND  オブジェクト・オペレーション・
テーブル.オブジェクトID=式1で選ば
れたオブジェクトID

```

4. 選ばれた遷移が何を実行するかを手続起動テーブルよりさがす。そしてTr002は、手続Pro002を起動する。

このときのコントロール・プログラムの機能はつぎのような疑似コードで表わされる。

(式3)

```

SELECT  起動手続 FROM 手続起動
テーブル
WHERE  手続起動テーブル.遷移ID=式
2で選ばれた遷移ID

```

CALL 選ばれた手続の起動

ルで実行のボタンをクリックすると印刷の手続が呼び出されるようになっている。なおこの第19図の例では第20図のパネル・テーブルおよび手続定義テーブルが用意され、また第21図のパネル遷移テーブルおよび手続起動テーブルが用意される。

F. 発明の効果

以上説明したように、この発明によれば関係型のテーブルを採用することによりユーザ・インターフェースのオブジェクトを簡単に生成、管理することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明のユーザ・インターフェース管理装置の一実施例を概念的に示すブロック図、第2図は第1図のユーザ・インターフェース管理装置を採用しているプログラミング支援装置を全体として示すブロック図、第3図は第2図のプログラミング支援装置のプログラム・モードを説明するフローチャート、第4図は第2図のプログラミング支援装置の実行モードを説明するフロー


チャート、第5図は第2図のカスタム・プログラミング・ファシリティ (CPF) の構成を示すブロック図、第6図は第5図のイベント・レコーダの詳細を示すブロック図、第7図はイベント・レコーダで扱うイベントを説明する図、第8図は第5図のストーリー・エディタの動作を説明する図、第9図は第2図のユーザ・インターフェース・イネーブラ (UIE) の構成を示す図、第10図、第11図および第12図は第2図のユーザ・インターフェース・イネーブラの動作を説明する図、第13図から第18図はこの実施例の関係型のテーブルを示す図、第19図から第21図は上述した実施例の実形例を説明する図である。

10-ベース・テーブル群、11-リレーションシップ・テーブル群、12-遷移テーブル群、13-コントロール・プログラム、100-プログラミング支援装置、101-アプリケーション・ロジック・イネーブラ (ALE)、102-カスタム・プログラミング・ファシリティ (CPF)、103-ユーザ・


インターフェース・イネーブラ (UIE)。

出願人 インターナショナル・ビジネス・
マシンのコーポレーション

代理人 弁理士 澤田 俊 夫




第1図 オブジェクト管理アーキテクチャ




システムの全体構成

第2図




プログラムモードのフロー

第3図




実行モードのフロー

第4図




CPFの構成

第5図



第6図




B

	Monthly Sales Table
11 MY_INVOLEAP	0.000
12 MY_INVOLEAP	0.000
13 MY_INVOLEAP	0.000
14 MY_INVOLEAP	0.000
15 MY_INVOLEAP	0.000
16 MY_INVOLEAP	0.000
17 MY_INVOLEAP	0.000
18 MY_INVOLEAP	0.000
19 MY_INVOLEAP	0.000
20 MY_INVOLEAP	0.000
21 MY_INVOLEAP	0.000
22 MY_INVOLEAP	0.000
23 MY_INVOLEAP	0.000
24 MY_INVOLEAP	0.000
25 MY_INVOLEAP	0.000
26 MY_INVOLEAP	0.000
27 MY_INVOLEAP	0.000
28 MY_INVOLEAP	0.000
29 MY_INVOLEAP	0.000
30 MY_INVOLEAP	0.000
31 MY_INVOLEAP	0.000


イベントの例

第7図




ストーリー・エディタ

第8図




ユーザ・インターフェース・イネーブラの概要

第9図




レイアウトの例

第10図



リンクの操作の例

第11図



リンク操作の例

第12図

パネル定義テーブル

オブジェクトID	位置
0b1001	(10, 100)
0b1002	(200, 100)
0b1003	(200, 120)
0b1004	(100, 120)
0b1005	(100, 140)
0b1006	(220, 100)
0b1007	(220, 120)
0b1008	(220, 140)
0b1009	(180, 180)
0b1010	(180, 160)

第15図 画面を構成するグラフィカル・オブジェクトを記述するテーブル (リレーションシップ・テーブル)

手続を定義するテーブル

手続名ID	名前
Fr0001	StartMain
Fr0002	MainLoop
Fr0003	ExitMain
Fr0004	ExitMain

第13図 イベント・ツールのテーブル (ベース・テーブル)

ボックス・テーブル

オブジェクトID	色	ラベル	サイズ
0b1001	黒	スタート	200, 50
0b1002	黒	グラフィックの表示	200, 50
0b1003	黒	グラフィックの表示	200, 50
0b1004	黒	レポートへの移行	200, 200
0b1005	黒	印刷	200, 50

矢印テーブル

オブジェクトID	方向	サイズ
0b1006	右	50, 50
0b1007	右	50, 50
0b1008	右	50, 50
0b1009	右	50, 50
0b1010	右	50, 50

第14図 グラフィカル・オブジェクトのテーブル (ベース・テーブル)

オブジェクト・オペレーション・テーブル

オブジェクトID	オペレーション	属性
0b1001	クリック	クリック
0b1002	クリック	クリック
0b1003	クリック	クリック
0b1004	クリック	クリック
0b1005	クリック	クリック

第16図 グラフィカル・オブジェクトとアクション・オペレーションの関係を表すテーブル (リレーションシップ・テーブル)

手続を定義するテーブル

手続名ID	名前
Fr0001	StartMain
Fr0002	MainLoop
Fr0003	ExitMain
Fr0004	ExitMain

第17図 手続を定義するためのテーブル

ウィンドウ・メモリー・テーブル

ウィンドウ・メモリーID	ウィンドウ・メモリー名	サイズ
0b1001	ウィンドウ・メモリー	(100, 100)

第18図 ウィンドウ・メモリーのためのテーブル




図1の図A 手続きパネル

印刷

ファイル名

枚数 枚

開始ページ ページ

終了ページ ページ

図1の図B 印刷パネル

パネル・テーブル

パネルID	名前
Pa001	基本パネル
Pa002	編集パネル

手続を定義するテーブル

手続名	名前
Pr001	StartALL
Pr002	MakeGraph
Pr003	WriteReport
Pr004	PrintReport
Pr005	PrintMenu

表2の図 パネル・テーブル、手続モジュールのテーブル
(ベース・テーブル)

パネル選択テーブル

選択ID	選択の範囲	次の処理
Tr001	Pa001	Pa002

手続を定義するテーブル

手続ID	手続名
Pr001	Pa001
Pr002	Pa002
Pr003	Pa003
Pr004	Pa004

図2の図 パネルの選択を指定するテーブル
手続モジュールのためのテーブル